

ELIT
więcej niż auto części

**ZRÓB
TO
SAM**

WULKANIZACJA

KOCHASZ SWOJE AUTO?

ZOSTAŃ MECHANIKIEM WE WŁASNYM GARAŻU.

Prosto i szybko wykonaj podstawowe czynności by przygotować auto na wiosnę!

Samodzielna wymiana OPON - to proste!

SPRAWDŹ
pakiet dla siebie:



**ZRÓB
TO
SAM**

899,00 zł netto

WULKANIZACJA

pakiet
BASIC

LP	INDEKS	NAZWA
1	YT-82020	elektryczny klucz udarowy 1/2" 450 Nm + 4 nasadki 17, 19, 21, 22 mm
2	AIR 36546	kompresor tłokowy H-186 6 l AIRPRESS
3	AIR 45893	komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny AIRPRESS
4	BHC 29-B	klucz do kół krzyżakowy 1/2" 17, 19, 21 mm BAHCO
5	TW NE00273	podnośnik hydrauliczny 2T typu żaba 133-335 mm w walizce
6	IG-K2 W511	środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL
7	S GV LEDK2253	lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE
8	TW REKAWICZKI	rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczegóły pakietu na kolejnych stronach



YT-82020

elektryczny klucz udarowy 1/2" 450 Nm + 4 nasadki 17, 19, 21, 22 mm

Elektryczny klucz udarowy przeznaczony do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek. Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie wymaga instalacji pneumatycznej.

- wytrzymały mechanizm udarowy
- przełącznik obrotów prawo/lewo
- uchwyt 1/4" (6.3 mm) HEX x 1.2" (12.7 mm) (F)
- przewód zasilający o dł. 4 m
- zapakowany w praktyczną walizkę
- w zestawie nasadki udarowe: 17, 19, 21 i 22 mm

Parametry:

- moc: 1020 W maks. moment obrotowy: 600 Nm
- prędkość obrotowa 2600 obr./min
- Parametry
- Opakowanie: walizka
- Rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 22
- Moment obrotowy [Nm]: 600
- Prędkość obrotowa [1/min]: 2600
- Rozmiar [cal]: 1/2
- Długość przewodu [m]: 4
- Moc [W]: 1020



AIR 36546

kompresor tłokowy H-186 6 | AIRPRESS

Kompaktowy kompresor tłokowy H 185-6 przeznaczony do lekkich prac. Niezawodna pompa zapewnia stosunkowo dobrej jakości sprężone powietrze. Łatwy transport dzięki małym gabarytom i niskiej wadze powoduje, że są idealnym rozwiązaniem dla domowego garażu, informatyków, pracy z aerografem czy prób ciśnieniowych.

Dane produktu:

- Waga (kg): 16,00
- Numer katalogowy: 36546
- EAN: 08712418019094
- Wydajność (l/min): 185
- Wydajność na wyjściu (l/min): 148
- Rodzaj: kompresor tłokowy
- Pojemność zbiornika (l): 6
- Moc silnika (KM/kW): 1.5 KM / 1.1 kW
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz / 1 Ph
- Prędkość obrotowa (obr./min): 2800
- Ciśnienie robocze (bar): 6
- Ciśnienie maksymalne (bar): 8
- Ilość tłoków: 1
- Ilość stopni sprężania: 1
- Poziom głośności dB(A): 80
- Długość, Szerokość, Wysokość (cm): 50 x 24 x 47



AIR 45893

komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny AIRPRESS

Komplet narzędzi i akcesoriów pneumatycznych Airpress obejmuje:

- pistolet lakierniczy z dyszą 1.5 mm
- pistolet do pompowania do 12 barów
- pistolet do przedmuchu
- ropownica
- wąż spiralny 5 m

Podstawowy zestaw akcesoriów pneumatycznych marki Airpress - lidera polskiego rynku sprężonego powietrza - niezbędny w każdym warsztacie naprawczym i serwisie motoryzacyjnym.



BHC 29-B

klucz do kół krzyżakowy 1/2" 17, 19, 21 mm **BAHCO**



TW NE00273

podnośnik hydrauliczny 2T typu żaba 133-335 mm w walizce

- Wysokość podnoszenia
 - Minimum: 135 mm
 - Maksimum: 320 mm
- Maksymalny udźwig: 2 tony
- Waga: 7 KG



IG-K2 W511

środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml **INTER-GLOBAL**

- Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk
- Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia
- Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem
- Nie zapycha kanalizacji
- Testowany dermatologicznie
- Posiada Świadectwo Jakości PZH.



S GV LEDK2253

lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm **STARLINE**

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych.

3 tryby:

1: 100%

2: 50%

3: Miganie

Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.



TW REKAWICZKI

rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w gospodarstwach domowych



**ZRÓB
TO
SAM**

1 299,00 zł netto

WULKANIZACJA

pakiet
STANDARD

LP	INDEKS	NAZWA
1	XT TOOLS 43-4002	klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 1302 Nm MINI XT
2	AIR 36839-1	kompresor tłokowy HL310 25 l AIRPRESS
3	AIR 45893	komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny AIRPRESS
4	BHC BWSS12P3	nasadki udarowe do koł aluminiowych 3 szt 17, 19, 21 mm BAHCO
5	BHC 29-B	klucz do kół krzyżakowy 1/2", 17, 19, 21 mm BAHCO
6	S GV T830025	podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE
7	FOR 6474470	klucz dynamometryczny 1/2" 42-210 Nm FORCE
8	IG-K2 W115	odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL
9	IG-K2 W105	zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL
10	TW CZYSC.BAW/10KG	czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg
11	TRO 30360	papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m TROTON
12	IG-K2 W511	środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL
13	S GV LEDK2253	lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE
14	TW REKAWICZKI	rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczegóły pakietu na kolejnych stronach



XT TOOLS 43-4002

klucz udarowy pneumatyczny 1/2" 1302 Nm **MINI XT**

Uwaga 1302Nm !!!!

Dane urządzenia:

- Połączenie: 1/2 „
- Prędkość: 10 000 obr / min
- Maksymalny moment obrotowy: 1302 Nm
- Moment obrotowy pracy: 34-407 Nm
- Wlot powietrza: 1/4 „
- Ciśnienie powietrza: 90 P.S.I. (6,2 bara)
- Waga: 1,44 kg



AIR 36839-1

kompresor tłokowy HL310 25 | **AIRPRESS**

Kompaktowe sprężarki tłokowe o ciśnieniu maksymalnym 8 bar. Sprężarki charakteryzują się prostą obsługą i niskim zużyciem energii. Urządzenia te świetnie nadają się dla majsterkowiczów do zastosowań hobbystycznych jak i małych garażów.

Dane techniczne:

- Wydajność (l/min) 196
- Wydajność na wyjściu (l/min) 157
- Pojemność zbiornika (l) 24
- Moc silnika (KM/kW) 2.0 KM / 1.5 kW
- Zasilanie 230 V / 50 Hz
- Prędkość obrotowa (obr./min) 2850
- Ciśnienie robocze (bar) 6
- Ciśnienie maksymalne (bar) 8
- Ilość tłoków 1
- Ilość stopni sprężania 1
- Poziom głośności dB(A) 96
- Długość, Szerokość, Wysokość (cm) 60 x 33 x 56
- Waga (kg) 27,00



AIR 45893

komplet pneumatyczny: pistolet lakierniczy, pompowania, ropowania, przedmuch, wąż spiralny **AIRPRESS**

Komplet narzędzi i akcesoriów pneumatycznych Airpress obejmuje:

- pistolet lakierniczy z dyszą 1.5 mm
- pistolet do pompowania do 12 barów
- pistolet do przedmuchu
- ropownica
- wąż spiralny 5 m

Podstawowy zestaw akcesoriów pneumatycznych marki Airpress - lidera polskiego rynku sprężonego powietrza - niezbędny w każdym warsztacie naprawczym i serwisie motoryzacyjnym.



BHC BWSS12P3

nasadki udarowe do koł aluminiowych 3 szt 17, 19, 21 mm **BAHCO**

Zestaw nasadek udarowych do odkręcania/przykręcania kół.

Brzegi chronione plastikową osłonką.

Plastikowa osłona w środku chroni śruby i nakrętki.

Rozmiar: 1/2". Długość: 85 mm.

Zawiera 3 nasadki: 17 mm (Niebieska), 19 mm (Żółta) & 21 mm (Czerwona).



BHC 29-B

klucz do kół krzyżakowy 1/2" 17, 19, 21 mm **BAHCO**



S GV T830025

podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm **STARLINE**

Mobilny mobilny podnośnik hydrauliczny STARLINE, 3 t
Manipulowanie za pomocą podnośnika odbywa się za pomocą drążka prowadzącego / prowadzonego, którego można użyć do podniesienia głowicy podnoszącej na wysokość do 465 mm. Biorąc pod uwagę niewielki ciężar urządzenia podnoszącego (tylko 27,7 kg przy zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej), manipulacja jest naprawdę bardzo łatwa.

- Ładowność: 3t
- Minimalna wysokość głowicy podnoszącej: 130 mm
- Maksymalna wysokość głowicy podnoszącej: 465 mm



FOR 6474470

klucz dynamometryczny 1/2" 42-210 Nm **FORCE**

Klucz pracuje w prawo oraz w lewo, dzięki czemu można go stosować nie tylko do prawych, ale również lewych gwintów, a tam gdzie jest to konieczne, także odkręcania z ograniczoną siłą.

- zakres: 42 - 210 Nm
- rozmiar: 1/2"
- długość: 450 mm
- dokładność: +/- 4%
- rozdzielczość (dokładność ustawienia): 1Nm
- prawo-lewo
- masa: 1,32kg



IG-K2 W115

odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml **K2 INTER-GLOBAL**

- Produkt do odkręcania zabezpieczonych śrub o bardzo wysokiej sile działania.
- Dociera do trudno dostępnych szczelin.
- Penetruje i rozpuszcza rdzę.
- Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach.
- Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS₂).



IG-K2 W105

zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml **K2 INTER-GLOBAL**

- Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego.
- Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia.
- Usuwanie zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary nie pozostawiając żadnych osadów.
- Posiada przyjemny cytrynowy zapach.
- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowopochodnych.



TW CZYSC.BAW/10KG

czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

Cechy produktu:

- bez guzików, zamków etc
- bawełniane
- produkowane z kolorowych t-shirtów, koszul itp.
- pozbawione materiałów syntetycznych
- uniwersalne zastosowanie
- idealne do warsztatu, lakierni, pracy z rozpuszczalnikami
- rodzaj opakowania: belka prasowana 10 kg w przezroczystym worku foliowym



TRO 30360

papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m **TROTON**



IG-K2 W511

środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml
INTER-GLOBAL

- Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk
- Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia
- Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem
- Nie zapycha kanalizacji
- Testowany dermatologicznie
- Posiada Świadectwo Jakości PZH.



S GV LEDK2253

lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm **STARLINE**

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych.

3 tryby:

1: 100%

2: 50%

3: Miganie

Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.



TW REKAWICZKI

rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w gospodarstwach domowych



**ZRÓB
TO
SAM**

2 499,00 zł netto

WULKANIZACJA

pakiet
PROFESSIONAL

LP	INDEKS	NAZWA
1	TW 4933459692	klucz udarowy akumulatorowy 1/2" kołek zabezpieczający M18FHIWP12-0X 1491 Nm MILWAUKEE
2	TW 4932430483	akumulator bateria M18 18 V 5 Ah MILWAUKEE
3	TW 4932451079	ładowarka M12-M18 MILWAUKEE
4	S NP ASK007	nasadki udarowe do kół aluminiowych 7 szt 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 STARLINE
5	BHC 29-B	klucz do kół krzyżakowy 1/2" 17, 19, 21 mm BAHCO
6	S GV T830025	podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm STARLINE
7	FOR 6474470	klucz dynamometryczny 1/2" 42-210 Nm FORCE
8	IG-K2 W115	odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml K2 INTER-GLOBAL
9	IG-K2 W105	zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml K2 INTER-GLOBAL
10	TW CZYSC.BAW/10KG	czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg
11	TRO 30360	papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m TROTON
12	IG-K2 W511	środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml INTER-GLOBAL
13	TW 4933464124	M12 subkompaktowy kompresor akumulatorowy M12 BI-0 12 V MILWAUKEE
14	TW 4932451388	akumulator bateria M12 12 V 3 Ah MILWAUKEE
15	S GV LEDK2253	lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm STARLINE
16	TW REKAWICZKI	rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

szczególne szczegóły pakietu na kolejnych stronach

**TW 4933459692**

klucz udarowy akumulatorowy 1/2" kołek zabezpieczający
M18FHIWP12-0X 1491 Nm **MILWAUKEE**

Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ zapewnia moment obrotowy 1017 Nm przy swoim kompaktowym rozmiarze 206 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych. 4-stopniowy system DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego. Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty wstępne na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy dokręcaniu śrub. Uchwyt 1/2" z bolcem zapadkowym. Nowe oświetlenie LED jest o 40% jaśniejsze niż w poprzedniej wersji. Silnik bezszczotkowy Milwaukee® POWERSTATE™ zapewnia zwiększoną wydajność, żywotność i maksymalną moc. Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem. Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz stałości mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu. Guma ochronna wysokiej jakości stanowi zabezpieczenie przed materiałami korozyjnymi i zapewnia większy komfort pracy. Elastyczny system baterijny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™.

**TW 4932430483**

akumulator bateria M18 18 V 5 Ah **MILWAUKEE**

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee®. (Wyniki zależą od narzędzia i zastosowania). Zabezpieczenie REDLITHIUM-ION za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem. Milwaukee® REDLINK™ w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach. Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej. Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami. Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów. Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora.

Dane techniczne:

- Typ baterii: Red Lithium-Ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność: 5 Ah
- Pojemność (Wh): 90
- Typ akumulatora: Li-ion

Akumulator kompatybilny z całą linią narzędzi M18 marki Milwaukee. (Np M18FPD, M18FDD, M18CAG125X, M18CHX, M18CHPX, M18CHX, M18CPD, M18CDD, M18FID). Akumulator jest kompatybilny z wszystkimi ładowarkami linii M18 marki Milwaukee. (Np M12-18C, M12-18FC, M12-18AC, M1418C6).

**TW 4932451079**

ładowarka M12-M18 **MILWAUKEE**

Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™. Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. Akumulatory M18™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/6,0 Ah/9,0 Ah ładują się w 26 min/47 min/59 min/ 68 min/95 min lub krócej.

Dane techniczne:

- Czas ładowania: 26/47/59/68/95/35/60/87/130
- Do akumulatorów Li-Ion: Tak
- Do akumulatorów NiCd: Nie
- Do akumulatorów NiMH: Nie
- Numer Artykułu: 4932451079
- Pojemność akumulatora (Ah): 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
- System: M12, M14, M18
- Typ akumulatora: Li-ion



S NP ASK007

nasadki udarowe do kół aluminiowych 7 szt 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 **STARLINE**



BHC 29-B

klucz do kół krzyżakowy 1/2" 17, 19, 21 mm **BAHCO**



S GV T830025

podnośnik hydrauliczny 3,0T typu żaba 130-465 mm **STARLINE**

Mobilny mobilny podnośnik hydrauliczny STARLINE, 3 t
Manipulowanie za pomocą podnośnika odbywa się za pomocą drążka prowadzącego / prowadzącego, którego można użyć do podniesienia głowicy podnoszącej na wysokość do 465 mm. Biorąc pod uwagę niewielki ciężar urządzenia podnoszącego (tylko 27,7 kg przy zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej), manipulacja jest naprawdę bardzo łatwa.

- Ładowność: 3t
- Minimalna wysokość głowicy podnoszącej: 130 mm
- Maksymalna wysokość głowicy podnoszącej: 465 mm



FOR 6474470

klucz dynamometryczny 1/2" 42-210 Nm **FORCE**

Klucz pracuje w prawo oraz w lewo, dzięki czemu można go stosować nie tylko do prawych, ale również lewych gwintów, a tam gdzie jest to konieczne, także odkręcania z ograniczoną siłą.

- zakres: 42 - 210 Nm
- rozmiar: 1/2"
- długość: 450 mm
- dokładność: +/- 4%
- rozdzielczość (dokładność ustawienia): 1Nm
- prawo-lewo
- masa: 1,32kg



IG-K2 W115

odrdzewiacz penetrant VULCAN do śrub spray 500 ml **K2 INTER-GLOBAL**

- Produkt do odkręcania zabezpieczonych śrub o bardzo wysokiej sile działania.
- Dociera do trudno dostępnych szczelin.
- Penetruje i rozpuszcza rdzę.
- Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach.
- Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS₂).



IG-K2 W105

zmywacz części i hamulców BRAKE&PARTS CLEANER 600 ml **K2 INTER-GLOBAL**

- Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego.
- Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia.
- Usuwan zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary nie pozostawiając żadnych osadów.
- Posiada przyjemny cytrynowy zapach.
- Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowopochodnych.



TW CZYSC.BAW/10KG

czyściwo bawełniane kolorowe 10 kg

- bez guzików, zamków etc
- bawełniane
- produkowane z kolorowych t-shirtów, koszul itp.
- pozbawione materiałów syntetycznych
- uniwersalne zastosowanie
- idealne do warsztatu, lakierni, pracy z rozpuszczalnikami
- rodzaj opakowania: belka prasowana 10 kg w przezroczystym worku foliowym



TRO 30360

papier czyściwo lakiernicze bezpyłowe celulozowe białe dwuwarstwowe rolka 190,8 m **TROTON**



IG-K2 W511

środek do mycia rąk pasta galant dla mechaników 500 ml **INTER-GLOBAL**

- Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu krem do mycia rąk
- Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia
- Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem
- Nie zapycha kanalizacji
- Testowany dermatologicznie
- Posiada Świadectwo Jakości PZH.



TW 4933464124

M12 subkompaktowy kompresor akumulatorowy M12 BI-0 12 V **MILWAUKEE**

Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych. Wysokowydajny silnik i pompa. Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami zapobiega ruszaniu się urządzenia podczas pracy. Możliwość ustawienia docelowego ciśnienia, po osiągnięciu którego urządzenie automatycznie wyłącza się. Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia oraz informacją o naładowaniu i gotowości do pracy. Wbudowany pojemnik do przechowywania wężyka 66 cm oraz końcówek wraz z uchwytem typu Schrader. Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu. Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™

Dane techniczne

- Specyfikacja produktu: M12 BI-0
- Ciśnienie maks: 8.27 / 120
- Cykl pracy: 10min pracy / 10min przerwy
- Długość wężyka [mm]: 660
- Dokładność pomiaru [%]: ± 3%
- Ilość akumulatorów: 0
- Ładowarka w zestawie: -
- Napięcie (V): 12
- Numer Artykułu: 4933464124
- Objętość powietrza: 24.9
- Opakowanie: -
- Pojemność akumulatora (Ah): -
- Typ akumulatora: Li-ion
- Waga z akumulatorem (kg): 1.6
- Wymiary (mm): 190.5 x 165.1
- Wyposażenie standardowe: 1x igła do pompowania piłki, 1x uchwyt Presta, 1x dysza do kompresora, 1x uchwyt Schrader

**TW 4932451388**akumulator bateria M12 12 V 3 Ah **MILWAUKEE**

Zapewnia 2,5 razy dłuższy czas pracy, o 20% większą moc i 2 razy większą trwałość użytkową w porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub poprzednimi technologiami akumulatorów Milwaukee. Zabezpieczenie REDLITHIUM-ION za pomocą cyfrowego zabezpieczenia przed przeciążeniem Milwaukee REDLINK w celu uniemożliwienia użytkownikom uszkodzenia elektronarzędzi bezprzewodowych w trudnych sytuacjach. Monitorowanie poszczególnych ogniw zapewnia optymalne naładowanie i rozładowanie dla maksymalnej trwałości użytkowej. Wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z separatorami przenoszenia wstrząsów, zapobiegającymi uszkodzeniom pakietu spowodowanym nadmiernymi drganiami lub upadkami. Zabezpieczenie przed wodą odprowadza wodę chroniąc elektronikę i pakiet akumulatorów. Ekstremalne temperatury robocze, dodatnie i ujemne do -20°C, wydłużają czas pracy i trwałość użytkową. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pomaga użytkownikowi zmaksymalizować efektywność pracy akumulatora.

Specyfikacja:

- Napięcie akumulatora: 12,00 V
- Pojemność akumulatora: 3,00 Ah
- Typ akumulatora: Li-ion

**S GV LEDK2253**lampa warsztatowa czołowa LED 3W 3xAAA 130 lm **STARLINE**

Reflektor LED 3W COB do wyjątkowo wysokich napięć świetlnych.

3 tryby:

1: 100%

2: 50%

3: Miganie

Z regulacją, możliwe jest skierowanie światła pod właściwym kątem. Dioda COB rozprasza światło i nie świeci się tylko jeden punkt, taki jak dioda SMD. Dzięki temu jest szczególnie odpowiedni dla mechaników samochodowych, którzy potrzebują dobrze oświetlonego całego obszaru roboczego, a nie tylko jego niewielkiej części.

**TW REKAWICZKI**

rękawice wampirki uniwersalne rozmiar 10/XL

Rękawice rękawiczki robocze. Rękawice ochronne powlekane gumą. - wykonane z mieszanki bawełniano-poliestrowej - zakończone ściągaczem - idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju prac mechanicznych oraz w gospodarstwach domowych